
# 東芝換気扇（ダクト用）本体カバー
## フラットパネルタイプ




| 品番 | 部　品　名 | 材　　質 | 表面処理 | 色　　調 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体カバー | ABS樹脂 | | マンセル2.5GY9.0/0.5 |
| 2 | バネ | ステンレス | | |
| 3 | ブッシュ | POM樹脂 | | |

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途がことなりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）


| 適用製品 | 据付可能場所 | | |
|---|---|---|---|
| | 浴室 | トイレ<br>洗面所 | 居間・店舗<br>事務所 |
| DVF-XT10C | ○ | ○ | ○ |
| DVF-XT10CDA | ○ | ○ | ○ |
| DVF-XT10CDK | ○ | ○ | ○ |

・開口面積：98 ㎠
・質量　　：0.19 kg
※仕様は場合により変更することがあります。
※天井板は厚さ11㎜以下のものを使用してください。
　それ以上ですと風量が低下し換気が悪くなります。


| 東芝キヤリア株式会社 | | 形　名 | DV-X10B |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | H25.8.1 | 図面番号 | AV005075 |

# 東芝換気扇（ダクト用）本体カバー
## フラットパネルタイプ


■静圧-風量・騒音特性(DVF-XT10C φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合




■静圧-風量・騒音特性(DVF-XT10CDA φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合




■静圧-風量・騒音特性(DVF-XT10CDK φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合




■特性表　　（適用製品と本体カバー（DV-X10B）を組み合せた場合の特性値です。）

| 適用製品 | 方式 | 定格電圧 (V) | 速調 | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 電流 (A) | 風量(m3/h) 0Pa | 風量(m3/h) ダクト20m相当長 | 風量(m3/h) ダクト30m相当長 | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVF-XT10C | 天井用 | 100 | ― | 50 | 10.1 | 0.102 | 89 | 76 | 72 | 26.5 | 1.5 |
| | | | | 60 | 11.6 | 0.116 | 89 | 76 | 72 | 26.5 | |
| DVF-XT10CDA | | | 強 | 50 | 10.1 | 0.102 | 89 | 76 | 72 | 26.5 | 1.7 |
| | | | | 60 | 11.6 | 0.116 | 89 | 76 | 72 | 26.5 | |
| | | | 弱 | 50 | 5.3 | 0.072 | 59 | 47 | 44 | 18 | |
| | | | | 60 | 5.8 | 0.08 | 59 | 47 | 44 | 18 | |
| DVF-XT10CDK | | | 強 | 50 | 10.1 | 0.102 | 89 | 76 | 72 | 26.5 | 1.7 |
| | | | | 60 | 11.6 | 0.116 | 89 | 76 | 72 | 26.5 | |
| | | | 弱 | 50 | 3.2 | 0.056 | 35 | 29 | 27 | 15 | |
| | | | | 60 | 3.6 | 0.063 | 35 | 29 | 27 | 15 | |

風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

| 東芝キヤリア株式会社 | | 形　名 | DV-X10B |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | H25.8.1 | 図面番号 | AV0050750 (2/2) |